

Arbonia-Karotherm

Bezeichnung	Typ	Höhe	Breite	Watt	inkl. MwSt
Karotherm HK- Design für Innenarchitekt					
Karotherm AF-P KTH 56					
Karotherm AF-P KTH 56		H--567-22-B--700		440w	808,37
Karotherm AF-P KTH 56		H--567-22-B--900		566w	940,95
Karotherm AF-P KTH 56		H--567-22-B-1100		692w	1073,53
Karotherm AF-P KTH 56		H--567-22-B-1300		818w	1206,11
Karotherm AF-P KTH 56		H--567-22-B-1500		944w	1338,69
Karotherm AF-P KTH 56		H--567-22-B-1700		1069w	1471,27
Karotherm AF-P KTH 56		H--567-22-B-1900		1195w	1603,85
Karotherm AF-P KTV 90					
Karotherm AF-P KTV 90		H--900-22-B--300		288w	639,26
Karotherm AF-P KTV 90		H--900-22-B--500		481w	856,41
Karotherm AF-P KTV 90		H--900-22-B--560		538w	921,54
Karotherm AF-P KTV183					
Karotherm AF-P KTV183		H-1834-22-B--300		551w	964,62
Karotherm AF-P KTV183		H-1834-22-B--500		919w	1410,42
Karotherm AF-P KTV183		H-1834-22-B--560		1029w	1544,15
Karotherm AF-P KTV183		H-1834-22-B--700		1286w	1856,21
Karotherm AF-P KTV183		H-1834-22-B--830		1525w	2145,97
Karotherm AF-P KTV183		H-1834-22-B--900		1653w	2302,00
Karotherm AF-P KTV196		H-1964-22-B--700		1372w	1967,09

Lieferprogramm

Karotherm KTH (horizontal)

Bautiefe:	22 mm
10 Bauhöhen:	300-900 mm: Abstufung: 66,66 mm
33 Baulängen:	367-2500 mm, Abstufung: 66,66 mm
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse
Befestigung:	inklusive Montageset

Karotherm KT (quadratisch)

Bautiefe:	22 mm
10 Bauhöhen:	300-900 mm: Abstufung: 66,66 mm
10 Baulängen:	300-900 mm, Abstufung: 66,66 mm
Anschlüsse	2-Rohr-Anschlüsse
Befestigung:	inklusive Montageset

Karotherm KTV (vertikal)

Bautiefe:	22 mm
33 Bauhöhen:	367-2500 mm: Abstufung: 66,66 mm
10 Baulängen:	300-900 mm, Abstufung: 66,66 mm
Anschlüsse	2-Rohr-Anschlüsse
Befestigung:	inklusive Montageset

DRIVE IN

AM ZIEL

ABHOL

DEPOT

Guter Rat

und

Lade-Service

BOXENSTOP

Abhol-Depot

HEIZKÖRPER
 im Minuten-Zugriff
 oder die
Schönen sehen
 und bestellen !



Arbonia "Karotherm"

**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**